

Ficha
Técnica

NA-0003 ADITIVO MATIZANTE UNIVERSAL



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Complemento matizante que, añadido a cualquiera de nuestros productos en base disolvente permite regular el brillo del producto base cuando se desea disminuir.

Mantiene la calidad inherente del producto, sin influir ni afectar a su apariencia o al tiempo de secado del mismo.

USOS RECOMENDADOS

- Compatible con productos recomendados en base disolvente en interior y exterior.
- Compatible con esmaltes y barnices sintéticos nitrocelulósicos y poliuretanos.
- Su incorporación no altera las propiedades del producto que se aditiva.
- *La Dosificación depende directamente del producto a matizar:*
En lacas brillantes de 2Componentes se recomienda aditivar hasta un 30% máximo, una vez añadido el aditivo es importante filtrar el producto con filtro cono de 50-100 micras para eliminar posibles partículas de polvo matizante.
Para sistemas de 1Componente, añadir entre un 5% y un 20% según el grado de brillo que se desee.

PROPIEDADES

- Permite el ajuste de brillo deseado.
- Fácilmente incorporable.
- El producto aditivado mantiene su poder de relleno y no altera su penetración en el sustrato.

DATOS TÉCNICOS Y APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Concentrado universal de agentes matizantes en base disolvente.
Dosificación	(* <i>Ver Usos Recomendados</i>)
Aspecto	Transparente Incoloro
Rendimiento teórico	En función del uso del producto
Viscosidad	Producto tixotrópico
Punto de inflamación	31°C
Peso específico	0.98 ± 0.05Kg/L

APLICACIÓN

Dilución	Incorporar al uso
Herramientas	Mezcla por espátula Mezcla por agitador
Repintado	Mismo que producto base
Compatibilidad	Esmaltes y barnices sintéticos, nitrocelulósicos y poliuretanos Nupinsur
Limpieza	Disolvente Limpieza y/o Disolvente Universal

MODO DE EMPLEO

- Homogeneizar perfectamente el Aditivo Matizante.
- Homogeneizar perfectamente el producto base a aditivar.
- Verter sobre el producto hasta conseguir su uniformidad, sin separación de fases.
- Ceñirse a las cantidades recomendadas en sistemas de aplicación.
- Se recomienda aditivar la mano de acabado en el proceso de pintado.
- El efecto deseado puede alcanzarse con una única mano.

OBSERVACIONES

- En barnices, un mal uso del producto sin seguir las pautas indicadas previamente puede modificar las características físico-químicas del recubrimiento
- El mal uso del producto en general, puede afectar ligeramente a las propiedades del producto base. Si no se está familiarizado con el uso del mismo se recomienda realizar pruebas previas para comprobar los resultados.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre 5°C y 30°C.

En embalaje original no abierto, 12 meses desde la fecha de fabricación.

Nota importante: El aditivo matizante, una vez abierto en su envase original se debe mantener con tapa dosificadora herméticamente cerrado. Debido a su alta concentración de agentes matizantes en estado sólido dispersado, los restos de producto seco pueden contaminar el producto a matizar, provocando suciedad y acabados incorrectos. Recomendamos filtrar con cono filtrante el producto aditivado previamente a su uso como medida de seguridad.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.